

Link do produktu: <https://selko.pl/kasa-datecs-wp-50-online-gprs-czarna-p-153.html>

# Kasa DATECS WP-50 Online GPRS Czarna

Cena brutto	<b>1 659,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 348,78 zł</b>
------------	--------------------

## Opis produktu

Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej. Zastosowane interfejsy komunikacji bezprzewodowej zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego miejsca, w którym znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI lub GSM. Starannie opracowana konstrukcja urządzenia jak i bogaty wachlarz interfejsów komunikacyjnych oraz funkcji dodatkowych urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się dla handlu obwoźnego, usług świadczonych przez lekarzy, prawników, fryzjerów czy kosmetyczki. Kasa znajduje zastosowanie również w rejestracji usług budowlanych oraz sprzedaży paliw stałych np. węgla, węgla brunatnego, koks i półkoks przeznaczonych do celów opałowych. Idealna do rejestracji usług czasowych np. parkingi, wypożyczalnie, gry, place zabaw.

Dane techniczne:

Baza towarowa PLU -12 000PL

Długość nazwy towaru - 42 znaki

Dodatkowy opis towaru - 50

Długość opisu towaru - 40 znaków

Grupy towarowe - 99

Długość nazwy grupy towarowej - 32 znaki

Stawki VAT - 7(A-G)

Opakowania - 200

Długość nazwy opakowania - 42 znaki

Kasjerzy - 30

Długość nazwy kasjera - 10 znaków

Formy płatności 5 - programowalne - KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON

Długość nazwy formy płatności -10 znaków

Waluty dodatkowe - 2 programowalne

Nagłówki - do 12 linii

Ilość znaków w linii nagłówka - do 42 znaków

Komunikacja - RS-232, USB, WIFI, GPRS, BLUETOOTH

Urządzenia współpracujące - PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy

Pojemność pamięci fiskalnej - 1830 raportów

Mechanizm drukujący - Termiczny EPSON LTP01

Prędkość wydruku - 14 linii/sekundę

Papier termiczny - 57 mm; grubość: 60-72 µm; długość: max. 35 m

Wyświetlacz operatora - Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii

Wyświetlacz klienta - Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii

Klawiatura - 29 klawiszy

Ilość definiowalnych klawiszy - 3 klawisze bezpośrednich PLU / 9 klawiszy funkcyjnych

Zasilanie - Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A

Akumulator - Li-Polymer 7.4 V/2000 mAh

Temperatura pracy - Od -15°C do +45°C

Wymiary (Szer.x Dł. x Wys.) - 88 x 200 x 74 mm

Masa - 0.604 kg bez papieru

